

性能表はWEBサイトに
ててご確認願います。

■仕 様

品 名			注文コードNo.	型 式	標準価格 (税別)	重 量 (g)	可搬重量 (kg)	対象成形機 (ton)	許容曲げ モーメント (Nm)	許容ねじり モーメント (Nm)	引込力 (N) 押出力 (N)	電気接点 コネクタ形状	接続 配管	掲載 ページ	
ツールチェンジャー	BNタイプ (コネクタ無)		140277 P	OX-WLBN	¥69,300	2,680	～ 80	1,600 } 5,000	78.4	54.8	7,000 1,500	—	10回路 (M5)	1-13	
			140278 P	OX-WLBNI	¥27,500	1,345									
			140229 P	OX-SBYN	¥27,500	435	～ 10	80 } 650	17.5	12.8	1,700 550		6回路 (M5)	1-14	
			140230 P	OX-SBYNI	¥12,100	195									
			140260 P	OX-SBHN	¥27,500	399									
			140261 P	OX-SBHNI	¥12,100	202									
	ロング センター ガイド (コネクタ有)		140228 P	OX-LB-30	¥49,400	1,370	～ 35	650 } 1,600	41.2	28.7	4,000 750	9芯×2 2A DC24V Max D-SUBコネクタ ブローブコネクタ	6回路 (M5)	1-16	
			140283 P	OX-WLB-30	¥86,900	2,905	～ 80	1,600 } 5,000	78.4	54.8	7,000 1,500	9芯×2 2A DC24V Max D-SUBコネクタ	10回路 (M5)		
	ロング センター ガイド (コネクタ無)		140345 P	OX-SBN-30	¥31,900	470	～ 10	80 } 650	17.5	12.8	1,700 550	—	6回路 (M5)		
			140279 P	OX-LBN-30	¥43,900	1,330	～ 35	650 } 1,600	41.2	28.7	4,000 750		6回路 (M5)		
			140267 P	OX-WLBN-30	¥81,400	2,865	～ 80	1,600 } 5,000	78.4	54.8	7,000 1,500		10回路 (M5)		

※着脱を手動操作で行う場合、手動押ボタン「PB1-E(152308)、PBW1-E(152306) → 1-18 6-11」をご利用ください。

■共通仕様

位置再現精度	作動空気圧	駆動配管	適合電線	許容温度・湿度範囲
±0.02mm ^{※1}	0.5~0.7MPa	清浄空気 φ6(φ4 ^{※2})配管 複動型	AWG20以下	0~55℃、0~95%(結露なきこと)

※1 当社測定にもとづく

※2 φ4は、OX-SBシリーズ(SSB、SB、SBY、SBH、SBS、SBN、SBYN、SBHN)となります。

特 長

- 独自の離脱機構搭載
(特許第4126074号)
- フェールセーフ機構(脱落防止)
内蔵
- エアーチェック弁内蔵

メリット

- 段取り時間の短縮
- 取付位置の再現性
- 配管・配線の接続違い防止

