

アクセサリ

▶ ワイヤレスコネクタ

非接触なので水・粉塵の多い場所でも使用可能

ワイヤレスコネクタ		03/05用 ロボット側	03/05用 ツール側	10/20用 ロボット側	10/20用 ツール側
03/05用	注文コードNo.	140320	140322	140321	140323
	型 式	OXR-RS04R-03	OXR-RS04T-03I	OXR-RS04R-10	OXR-RS04T-10I
10/20用	標準価格	¥62,600 (税別)	¥48,500 (税別)	¥62,600 (税別)	¥48,500 (税別)
	重 量	176g	122g	180g	115g
03/05用	ドライブ電圧	12V±1.5VDC	—	12V±1.5VDC	—
	入出力点数	4点+1点	4点	4点+1点	4点
10/20用	付 属 ネ ジ	十字穴付皿ネジ M4×14		十字穴付皿ネジ M4×20	



※仕様および取扱注意を必ずご確認ください。▶(1-38) ※図面をご確認ください。▶(1-35) ※保護構造IP67対応
※出力形式はNPN式となります。 ※供給電源電圧：DC24V ※ケーブル長さ：ロボット側2m ツール側1m

		20用 ロボット側	20用 ツール側
20用(可搬20kg以上が対象)	注文コードNo.	140330	140379
	型 式	OXR-RS12R-20	OXR-RS12T1-20I
	標準価格	¥81,200 (税別)	¥64,700 (税別)
	重 量	366g	260g
	ドライブ電圧	12V±1.5VDC	—
	入出力点数	12点+1点	12点
	付 属 ネ ジ	十字穴付皿ネジ M4×10	



※仕様および取扱注意を必ずご確認ください。▶(1-38) ※図面をご確認ください。▶(1-35) ※保護構造IP67対応
※OXR-RS12は基本可搬重量20kg以上のツールチェンジャーを対象とします。 ※供給電源電圧：DC24V
※ケーブル長さ：ロボット側2m ツール側1m ※出力形式はNPN式となります。

▶ ケーブルアクセサリ

D-SUBケーブル (OX-Aタイプ用)		ロボット側	ツール側
	注文コードNo.	140168	140167
	型 式	OX-DS09-H	OX-DS09-I-H
	標準価格	¥3,000 (税別)	¥3,030 (税別)
	重 量	40g	
	ケーブル長さ	0.5m	
	電 気 接 点	9芯	
	電 気 配 線	可動ケーブル (AWG22), UL 対応	



● 曲げ半径 (mm) : R46

D-SUBケーブル・OX用 (OX-Bタイプ用)		ロボット側		ツール側	
ストレートタイプ	注文コードNo.	140197	140247	140202	140364
	型 式	OX-DS09S-H	OX-DS09S-H (1.5M)	OX-DS09P-I-H	OX-DS09P-I-H (1.5M)
	標準価格	¥3,740 (税別)	¥4,620 (税別)	¥3,520 (税別)	¥4,400 (税別)
	重 量	60g	138g	60g	140g
	ケーブル長さ	0.5m	1.5m	0.5m	1.5m
	電 気 接 点	9芯			
	電 気 配 線	可動ケーブル (AWG22), UL 対応			



● 曲げ半径 (mm) : R46

D-SUBケーブル・OX用 (OX-Bタイプ用)		ロボット側 (L)		ツール側 (L)	
L字タイプ	注文コードNo.	140203	140248	140204	140365
	型 式	OX-DS09SL-H	OX-DS09SL-H (1.5M)	OX-DS09PL-I-H	OX-DS09PL-I-H (1.5M)
	標準価格	¥5,720 (税別)	¥6,600 (税別)	¥5,500 (税別)	¥6,380 (税別)
	重 量	60g	138g	60g	140g
	ケーブル長さ	0.5m	1.5m	0.5m	1.5m
	電 気 接 点	9芯			
	電 気 配 線	可動ケーブル (AWG22), UL 対応			



● 曲げ半径 (mm) : R46