



B/BN タイプ

着脱を簡単かつ確実に交換。もちろんエアー・電気信号も一発着脱。

従来のAタイプ (1-20) に比べ、密着面積を広げ、大幅にブレを軽減しました。 また、プローブコネクターの採用により、ブレや繰り返し着脱による接触不良に対応しました。 電気接点部変更により、D-SUB コネクターと組み合わせることで配線の煩わしさを軽減しました。








注文コードNo.	140266 P
型 式	OX-SSB
標 準 価 格	¥31,900 (税別)
- ☑ 重量:330g ☑ 取付位置:ロボットf	✓ 可搬重量:~3kg則 ✓ 連結時の厚み:29mm















注文コードNo.	140268 🕑
型式	OX-SSB I
標準価格	¥15,400 (税別)
□ 材質:超ジュラルミン	製 □可搬重量:~3kg

✓ 重量: 120 g✓ 取付位置: ツール側 ☑ 連結時の厚み:29mm



材質:超ジュラルミン製





注文コードNo.	140181 P
型式	OX-SB
標準価格	¥31,900 (税別)
▽ 母母・却ジュニルニング	到 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □


- 重量:475g | 東付位置: ロボット側
- 可搬重量:~10kg○ 連結時の厚み:40mm

コネクター無しタイプ

注文コードNo.	140225 🕑
型式	OX-SBN
標 準 価 格	¥26,400 (税別)
A	□ 材質・超ジュラルミン型



|初員:超フェフルミン場 |重量 : 431g |取付位置 : ロボット側 可搬重量: ~ 10kg 連結時の厚み: 40mm



※[]内の数値はコネクター無しタイプを示す。



注文コードNo.	140182 🕑	
型 式	OX-SB I	4-M6(ツール取付用タップ)
標準価格	¥16,500 (税別)	92
☑ 材質:超ジュラルミン ☑ 重量:235 g ☑ 取付位置:ツール/	図 連結時の厚み:40mm	0,05645 0 0,05050 0
コネクター舞	無しタイプ	3.5.5
注文コードNo.	140226 🕑	
型式	OX-SBN I	BF- 5 8.5 75 8.5 BF- 5
標準価格	¥12,100 (税別)	
	対質: 超ジュラルミン製重量: 197g取付位置: ツール側可搬重量: ~ 10kg連結時の厚み: 40 mm	34 24 34 v

※[]内の数値はコネクター無しタイプを示す。

チャック ワンタッチ 手動

自動交換システム

掴む ミニ シリンダー

コンテナ シリンダ-

機能 チャック

クッション材

吸 着 吸着パッド

吸着金具

超小型成形品用パーツ

真空発生

切る

フレーム・モジュール

基礎アルミ材

自在 チャック

配管部品・センサー

配管部品

製品確認用センサー

電源通信

軽量シリース

工具/治具

ご案内

各種ご案内