



吸着パッド(スポンジ付)

吸着面に凸凹のあるワークにご使用ください。(凸凹が小さいワーク用)

- ☒ その他のサイズのスポンジ付パッドに付きましてはお問い合わせください。
- ☒ スポンジ材質：単泡シリコン ☒ 長時間連続して使用する場合、耐熱温度は150℃となります。

パッド径	φ8mm	φ12mm	φ15mm	φ20mm	φ30mm	
吸着パッド (スポンジ付)						
図面						
強化シリコン (茶)	注文コードNo.	210664	210665	210534	210535	210536
	型式	VAPH- 8C-SP	VAPH- 12C-SP	VAPH- 15C-SP	VAPH- 20C-SP	VAPH- 30C-SP
	標準価格	¥720 (税別)	¥830 (税別)	¥720 (税別)	¥760 (税別)	¥1,050 (税別)
	重量	0.7g	0.9g	2.6g	2.9g	4.8g
	耐熱温度	200℃		200℃		
対応吸着金具	ミニ：VFIL-SS、VFILB-SSH 系 → 3-21,22,23,29			スモール：VFIL-S、VFILB-SH 系 → 3-24,25,26,29		

パッド径	φ40mm	φ60mm	
吸着パッド (スポンジ付)			
図面		 ※ビス止式	
強化シリコン (茶)	注文コードNo.	210537	210538
	型式	VAPH- 40C-SP	VAPH- 60F-SP
	標準価格	¥1,320 (税別)	¥1,650 (税別)
	重量	8.3g	22.0g
	耐熱温度	200℃	
対応吸着金具	スモール：VFIL-S、VFILB-SH 系 → 3-24,25,26,29	ラージ：VFI-L、VFIH-H 系 → 3-27,30	

パッド径	φ20mm	φ30mm	φ40mm	
吸着パッド (ジャバラ・スポンジ付)				
図面				
強化シリコン (茶)	注文コードNo.	210914	210915	210916
	型式	VAPH- 20C- 10-3-SP	VAPH- 30C- 15-3-SP	VAPH- 40C- 20-3-SP
	標準価格	¥1,420 (税別)	¥1,540 (税別)	¥2,080 (税別)
	重量	3.0g	8.0g	19.0g
	耐熱温度	200℃		
対応吸着金具	スモール：VFIL-S、VFILB-SH 系 → 3-24,25,26,29			

チェック交換

チェック
ワンタッチ
手動

ツール
チェンジャー

自動交換
システム

組む

ミニ
シリンドア

ミニ
シリンドア用
アクセサリ

コンテナ
シリンドア

コンテナ
シリンドア用
アクセサリ

機能
チェック

クッション材

吸着

吸着パッド

吸着金具

パッドin
パッド

エジェクター/
フィルター/
チェックバルブ

超小型成形品用
パーツ

真空発生
ユニット

切る

エアニッパー
(小型・中型)

エアニッパー
(大型)

フレーム・モジュール

ジャングル
ジム

レッツ
ジョイント

レッツSUS

基礎
アルミ材

自在
チャック

配管部品・センサー

配管部品

製品確認用
センサー

電源通信
IOユニット

軽量シリーズ

フレーム/吸着/
シリンドア/3径/
マニポレータ

組付用ツール

工具/治具

ご案内

各種ご案内