

## 吸着金具のばね定数

| NO. | 製品型式                                                                                                  | ばね定数<br>(N/mm) | 圧縮時ばね力<br>(N) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1   | VFILB-M/VFILB-M-P8                                                                                    | 0.29           | 2.62          |
| 2   | VFILB2-SSH/VFILB2-SSH-P12/VFILB2-SH/VFILB2-SH-P12/<br>VFILB2-SH1/8/VFILB2-SH1/8-P12                   | 0.65           | 7.76          |
| 3   | VFILB2-SSH-20/VFILB2-SSH-20-P12/VFILB2-SH-20/<br>VFILB2-SH-20-P12/VFILB2-SH1/8-20/VFILB2-SH1/8-20-P12 | 0.50           | 12.10         |
| 4   | VFIL-H                                                                                                | 0.80           | 16.87         |
| 5   | VFIL1-SS-5/VFIL2-SS-5-P8/VFIL2-SS-5-P12                                                               | 0.50           | 3.99          |
| 6   | VFIL1-SS-10/VFIL2-SS-10-P8/VFIL2-SS-10-P12                                                            | 0.25           | 3.99          |
| 7   | VFIL1-SS-20/VFIL2-SS-20-P8/VFIL2-SS-20-P12                                                            | 0.17           | 4.16          |
| 8   | VFIL1-SS-30/VFIL2-SS-30-P8/VFIL2-SS-30-P12                                                            | 0.12           | 4.49          |
| 9   | VFIL-S-5A/VFIL1-S-5-P12/VFIL1-S-5-P20                                                                 | 0.27           | 2.46          |
| 10  | VFIL-S-10A/VFIL1-S-10-P12/VFIL1-S-10-P20                                                              | 0.16           | 2.63          |
| 11  | VFIL-S-20A/VFIL1-S-20-P12/VFIL1-S-20-P20                                                              | 0.11           | 2.81          |
| 12  | VFIL-S-30A/VFIL1-S-30-P12/VFIL1-S-30-P20                                                              | 0.08           | 2.91          |
| 13  | VFI-L-20-M17/VFI-L-20-P20                                                                             | 1.11           | 28.96         |
| 14  | VFI-L-50-M17/VFI-L-50-P20                                                                             | 0.67           | 37.43         |
| 15  | VFI-L-100-M22                                                                                         | 0.19           | 19.81         |

ばね定数、圧縮時ばね力は、参考値となります。  
吸着樹脂具も同様となります。